

DBANEW

DESENVOLVENDO PROFISSIONAIS

A partir do Oracle 10G o parâmetro de inicialização RECYCLEBIN é usado para verificar se o flashback de eliminação esta em estado ON ou OFF.

Por default o parâmetro de inicialização RECYCLEBIN é definido como ON; mas você pode alterá-lo para OFF, só que daí quando você eliminar uma tabela ela não irá para a lixeira.

Quando o recyclebin esta ativada todas as tabelas que você 'dropar', não serão apagadas o Oracle vai renomear esta tabela e todos os objetos associados.

Habilitar o Recyclebin:

```
SQL> ALTER SYSTEM SET recyclebin = ON;
```

Desabilitar o Recyclebin:

```
SQL> ALTER SYSTEM SET recyclebin = OFF;
```

Habilitar o recyclebin para a sessão:

```
SQL> ALTER SESSION SET recyclebin = ON;
```

Desabilitar o Recyclebin da sessão:

```
SQL> ALTER SESSION SET recyclebin = OFF;
```

Verificar conteúdo da recyclebin:

Você tem 3 opções para verificar o conteúdo da recyclebin:

- 1) SQL> SHOW RECYCLEBIN;
- 2) SQL> SELECT * FROM RECYCLEBIN;
- 3) SQL> SELECT * FROM USER_RECYCLEBIN;

Apagar conteúdo da Recyclebin (usuário corrente):

```
SQL> PURGE RECYCLEBIN;
```

Apagar conteúdo da Recyclebin (recyclebin do sistema):

```
SQL> PURGE DBA_RECYCLEBIN;
```

Para apagar as tabelas sem que sejam enviadas para o recyclebin deve-se usar o comando PURGE:

```
DROP TABLE teste PURGE;
```

Recuperar a tabela da recyclebin:

```
SQL> FLASHBACK TABLE t1 TO BEFORE DROP;
```